

Blazer

group 3

Blazer
group 3



Fairfield
CUZ47



Durham
CUZ14



St Andrews
CUZ86




Trevelyan
CUZ31



Kingsmead
CUZ67



City
CUZ1A



Wesley
CUZ82



Butterstone
CUZ83



Starley
CUZ88



Rockport
CUZ89



Magdalene
CUZ21



Imperial
CUZ1B



Dunhurst
CUZ58



Keil
CUZ85



Goldsmith
CUZ39




Oriol
CUZ18



Handcross
CUZ63



Wellington
CUZ13



Kimbolton
CUZ66



Ulster
CUZ1F




Lancaster
CUZ1C



Newport
CUZ1L



Bryanston
CUZ53



Camphill
CUZ1K



Glasgow
CUZ1M



Bath
CUZ1D



Lancaster
CUZ1C



Newport
CUZ1L



Bryanston
CUZ53



Camphill
CUZ1K




Glasgow
CUZ1M



Latymer
CUZ33



Newport
CUZ1L



Aston
CUZ02



Belhaven
CUZ1H



Cardiff
CUZ1N



Surrey
CUZ1E



Aberlour
CUZ1J



Aston
CUZ02



Knightsbridge
CUZ26



Hull
CUZ1P




Silverdale
CUZ28




Surrey
CUZ1E



Aberlour
CUZ1J



Salford
CUZ1G



Silcoates
CUZ30



Winchester
CUZ12

Note: Photographic fabric scans are not colour accurate.
Always request actual fabric samples before ordering.



Brighton
CUZ1Q




Plymouth
CUZ1R




Manchester
CUZ1V



Balliol
CUZ24




Oxford
CUZ09



Napier
CUZ08



Plymouth
CUZ1R



Plymouth
CUZ1R



Newcastle
CUZ1W




Edinburgh
CUZ1Y



Oxford
CUZ09



Glenalmond
CUZ62



Sheffield
CUZ1T



Plymouth
CUZ1R



Manchester
CUZ1V



Balliol
CUZ24



Oxford
CUZ09



Napier
CUZ08



Plymouth
CUZ1R



Plymouth
CUZ1R



Newcastle
CUZ1W



Edinburgh
CUZ1Y



Oxford
CUZ09




Napier
CUZ08



Plymouth
CUZ1R




Plymouth
CUZ1R




Newcastle
CUZ1W



Edinburgh
CUZ1Y



Oxford
CUZ09



Napier
CUZ08

Blazer

Product information

Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. The fabric is made from premium New Zealand lambswool and benefits from complete integrity right from individual sheep farms to the finished fabric.

Blazer is certified to the EU Ecolabel.

Technical information

EN
Composition 100% Virgin Wool. Non metallic dyestuffs
Environmental Rapidly renewable and compostable
Width 140cm minimum
Weight 460g/m ² ±5% (645g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Class 1 IM Optional: Please specify when ordering: BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated Note: Flammability performance is dependent on components used. This range has been tested using 34-38kg/m ³ CMHR foam unless otherwise stated.
Light Fastness 5 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Cleaning Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >20,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D
Zusammensetzung 100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich Schnell erneuerbar und kompostierbar
Breite 140cm nutzbare Breite
Gewicht 460g/m ² ±5% (645g/lfd.M ±5%)
Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettestest) EN 1021 - 2 (Sreichholztest) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Class 1 IM Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet Bemerkung: Schwerenflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab. Dieser Stoff wurde mit 34-38kg/m ³ CMHR Schaum getestet.
Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Reinigung Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F
Composition 100% Laine Vierge. Teintures non métalliques
Écologique Rapidement renouvelable et compostable
Largeur 140cm minimum
Poids 460g/m ² ±5% (645g/m.l ±5%)
Résistance à l'abrasion* Usage intense / Garantie 10 ans ≥50,000 cycles Martindale
Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Class 1 IM Prière de le mentionner lors de la commande: BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR BS 7176 Medium Hazard si traitement FR Notez: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée. Cette gamme a été testé sur une mousse de 34-38kg/m ³ CMHR mousse, excepté mentionné différemment.
Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02)
Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Nettoyage Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificate indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >20,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance de tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited

ES
Composición 100% Lana Virgen. Tintes no metálicos
Ambiental Rapidamente renovable y compostable
Ancho 140cm mínimo
Peso 460g/m ² ±5% (645g/lin.m ±5%)
Resistencia a la abrasión* Trato severo / 10 años de garantía ≥50,000 ciclos Martindale
Inflamabilidad BS EN 1021 - 1 (cigarrillo) BS EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Class 1 IM Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido: BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiendo FR BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiendo FR Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado. Esta gama ha sido testada usando foam CMHR de 34-38kg/m ³ , en caso de otro tipo de foam se informará.
Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02)
Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Limpieza Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindal está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >20,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Nota: as variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited